

設置には詳細な打合せが必要です。

### CL-5700 エアーシャワー



エアーシャワーはクリーンルーム等の出入口に設置して、入室者に付着したじん埃や菌を取り、クリーンルーム内に持ちこまぬようにする装置です。

### エアーシャワーの特長

エアーカーテンとエアージェットとの併用により、除じんが効率よく行われます。自動運転ができます。入室するとセンサーが始動し、エアージェットが8秒間作動します。

### エアーシャワーの規格

循環風量	28.4 / 33.1 m <sup>3</sup> /min
集塵効率	0.3μm粒子にて99.99%以上
集塵要素	プレフィルター ナイロン不織布
	メインフィルター HEPAフィルター
	床部 ゼラチンマットによるスリッパ付着塵埃除去(オプション)
エアーカーテン吹出風量	0.25 / 0.27 m/s(初期にて)
エアージェット吹出口	25 / 30 m/s(初期にて)
操 作	PLC(プログラマブルロジックコントローラー)によるプログラム制御
エアージェット吹出ノズル	20個
照 明	20W蛍光灯 1本
本 体	鋼板製
ド ア	アルミ製・ドアチェック・ガラス窓
床	ステンレスヘアライン板張り(オプション)
塗 装	白色メラミン樹脂焼付塗装
電 源	AC3 200V 50Hz/60Hz
消費電源	エアーカーテン時 140/200W
	エアージェット作動時 850/1,350W
設備電源	1,440/1,880VA以上
重 量	約250kg
表 示	パイロットランプ(電気品点検表示ランプ)
保護装置	欠相時のモーター保護用サーマルリレー付
付 属 品	M8プラグボルト×4個
搬入時の形状	完成品(ご注文により分解搬入も可能です。)

# AIR SHOWER